


Specifications / Špecifikácia

Model	DL 3003					
Power / Výkon	7W	12W	18W	24W	30W	40W
Luminous Flux/Svetelný tok	840LM	1440LM	2160LM	2880LM	3600LM	4800LM
Color temperature / farba	3000/4000K					
Electrical class / el. tried	I					
UGR	19					
Color Rendering Index (CRI)	Ra 80					
Beam angle Uhol vyžarovania	30°	30°	30°	30°	30°	30°
Input Voltage Napájanie	200-240VAC					
Power Factor	>0.90	>0.93				
Frequency	50 / 60 Hz					
Operating Temperature Pracovná teplota	70°C					
Driver Type / Typ napájača	Constant Current (CC)					
Product Dimension (mm) Rozmer svietidla (mm)	Ø55×100	Ø75×130	Ø95×150	Ø115×160	Ø150×120	Ø175×130
Luminaire Net Weight Hmotnosť svietidla	0.2kg	0.32kg	0.46kg	0.74kg	0.92kg	1.12kg
Material	Housing / teleso	Aluminum Alloy / hliníková zliatina				
	Optics / optika	Tempered Glass and Polycarbonate Optical Lens Tvrdené sklo a Polykarbonátové Optické šošovky				
Fixture Color / Farba svietidla	Black / Čierna , White / Biela					
IP Rating / Krytie IP	IP40					
IK Rating / Krytie IK						
Accessory / Doplnky						
Life Time / životnosť	>50,000H (Ta=30°L80B10)					
Warranty / záruka	5 Years/rokov					

Dimension / Rozmery
